

Оборудование TECOFI

Дисковый поворотный затвор													
Соединение:	Межфланцевое; PN 10/16												
Характеристики:	T = от - 20 ⁰ C до + 130 ⁰ C (T кратковременное = + 150 ⁰ C); PN 16												
Материал конструкции:	Корпус - чугун GG25; диск - хром. чугун GGG40, манжета - жаростойкий EPDM					Корпус - чугун GG25, диск - нержавеющая сталь, манжета - жаростойкий EPDM							
Управление:	С рукояткой (с фиксирующим пазом)		С червячным редуктором			С рукояткой (с фиксирующим пазом)			С червячным редуктором				
Тип:	VP 3448-02		VP 3448-R			VP 3449-02			VP 3449-R				
DN	Цена (с НДС)		Цена (с НДС)			Цена (с НДС)			Цена (с НДС)				
40	50,86					78,48							
50	50,83		189,03			78,48							
65	55,27		193,43			84,02							
80	60,81		198,97			91,75							
100	71,86		210,00			111,64							
125	88,42		226,59			152,55							
150	101,69		239,83			206,67							
200	152,63		306,20			363,65							
250	230,71		396,77			573,64							
300	314,57		533,81			835,58							
Примечание:	DN 350 - DN 1200 (цены по запросу)												
Дисковый поворотный затвор с электроприводом, тип VP 3448-E													
Материал конструкции:	Корпус - чугун GG25; диск - хром. чугун GGG40, манжета - жаростойкий EPDM												
Наименование привода:	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300		
"BELIMO" (Швейцария) 230v, 50Hz	Дл. работы (сек)	150,00						-	-	-	-	-	
	PN закр. (бар)	3,00						-	-	-	-	-	
	Тип привода:	AM			GM			-	-	-	-		
	Цена с НДС	479,85	479,85	484,28	489,82	646,30	662,87	676,13	-	-	-		
"BERNARD" (Франция) 230v (400v), 50Hz	Дл. работы (сек)	6,00						15	5	30			
	PN закр. (бар)	16,00						10					
	Тип привода:	OA3 (230v); OA6 (380v)			OA6	OA8	OA15	AS18	AS50	AS50			
	Цена с НДС	1118,28	1118,28	1122,69	1128,23	1139,28	1314,07	1505,33	1809,04	2246,09	2324,45		