

Темп. до:	Тип	Диапазон настраиваемого выходного давления	Ду	Цена	Наличие на складе
-----------	-----	--	----	------	-------------------

**Редукционные клапаны**

**Редукционный клапан PRW25SS на воду, 1/2"-1", Ду 15-25**

75 °С	PRW25/SS	Нерж. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	417,09	складская позиция
75 °С	PRW25/SS	Нерж. сталь		3/4" p/p	436,48	складская позиция
75 °С	PRW25/SS	Нерж. сталь		1" p/p	562,75	складская позиция
75 °С	PRW25/SS	Нерж. сталь		15 ф/ф	556,16	5-8 недель
75 °С	PRW25/SS	Нерж. сталь		20 ф/ф	573,44	5-8 недель
75 °С	PRW25/SS	Нерж. сталь		25 ф/ф	628,77	5-8 недель

**Редукционный клапан мембранного типа RP45 на воду и сжатый воздух, T<sub>макс.</sub> = 250 °С**  
 Цена за корпус, мембранный привод, импульсную трубку (2 м), 2 штуцера и сварной адаптор для присоединения к трубопроводу.

250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-1	5,6-8,2	15	860,56	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-11	8,3-13	15	889,39	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-2	1,7-3,8	15	932,55	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-21	3,9-5,5	15	974,59	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-3	1,0-1,6	15	1 080,16	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-4	0,5-0,99	15	1 222,96	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-1	5,6-8,2	20	869,22	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-11	8,3-13	20	898,03	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-2	1,7-3,8	20	941,23	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-21	3,9-5,5	20	983,22	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-3	1,0-1,6	20	1 088,82	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-4	0,5-0,99	20	1 231,63	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-1	5,6-8,2	25	889,76	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-11	8,3-13	25	918,52	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-2	1,7-3,8	25	961,75	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-21	3,9-5,5	25	1 003,74	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-3	1,0-1,6	25	1 109,35	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-4	0,5-0,99	25	1 252,15	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-1	5,6-8,2	32	913,50	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-11	8,3-13	32	942,32	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-2	1,7-3,8	32	985,49	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-21	3,9-5,5	32	1 027,50	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-3	1,0-1,6	32	1 133,10	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-4	0,5-0,99	32	1 275,90	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-1	5,6-8,2	40	962,10	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-11	8,3-13	40	990,91	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-2	1,7-3,8	40	1 034,09	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-21	3,9-5,5	40	1 076,10	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-3	1,0-1,6	40	1 181,68	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 60 A-4	0,5-0,99	40	1 324,50	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 64 A-1	7,0-8,5	50	1 362,79	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 64 A-11	8,6-13	50	1 391,56	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 61 A-2	2,0-4,2	50	1 434,79	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 61 A-21	4,3-6,9	50	1 476,79	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 61 A-3	1,0-1,9	50	1 582,39	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 61 A-4	0,5-0,99	50	1 725,20	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 64 A-1	7,0-8,5	65	1 451,34	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 64 A-11	8,6-13	65	1 480,13	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 61 A-2	2,0-4,2	65	1 523,33	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 61 A-21	4,3-6,9	65	1 565,36	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 61 A-3	1,0-1,9	65	1 670,94	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 61 A-4	0,5-0,99	65	1 813,73	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 65 A-1	9,0-13	80	1 955,07	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 62 A-2	2,0-5,0	80	2 052,52	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 62 A-21	5,1-8,9	80	2 094,55	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 62 A-3	1,0-1,9	80	2 200,15	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 62 A-4	0,46-0,99	80	2 342,94	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 63 A-2	2,0-6,0	100	2 542,85	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 63 A-21	6,1-13	100	2 584,88	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 63 A-3	1,0-1,9	100	2 690,46	складская позиция
250 °С	Клапан с пружиной № 63 A-4	0,46-0,99	100	2 833,25	складская позиция



Темп. до:	Диапазон настраиваемого выходного давления	Ду	Цена	Наличие на складе
-----------	--	----	------	-------------------

**Редукционный клапан DM 613 для жидкостей и газов, T<sub>макс.</sub> = 130 °С**

Односедельчатый, сбалансированный по давлению, материал мембраны и седлового уплотнения – EPDM.



130 °С	2-5	125	7 011,02	складская позиция
130 °С	2-3,5		7 011,02	8-10 недель
130 °С	0,8-2,5		7 011,02	8-10 недель
130 °С	0,2-1,2		7 522,10	8-10 недель
130 °С	0,1-0,6		7 653,21	8-10 недель
130 °С	0,05-0,25		8 030,36	8-10 недель
130 °С	2-5	150	7 832,75	складская позиция
130 °С	2-3,5		7 832,75	8-10 недель
130 °С	0,8-2,5		7 832,75	8-10 недель
130 °С	0,2-1,2		8 379,97	8-10 недель
130 °С	0,1-0,6		8 510,10	8-10 недель
130 °С	0,05-0,25		8 889,16	8-10 недель

Редукционные клапаны Ду 200-800, Ру 16...315, Р<sub>вых.</sub> = 0,002...160 бар, для различных сред поставляются по запросу

Темп. до:	Тип	Материал	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Цена	Срок поставки
-----------	-----	----------	----------	-----------	------	---------------

**Перепускной клапан UV4.1, Ду 15-150, Р<sub>вх.</sub> = 0,8-10 бар**

Односедельчатый, сбалансированный по давлению, материал мембраны и седлового уплотнения – EPDM.



130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	15	16	1 517,15	складская позиция
130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	20	16	1 531,40	складская позиция
130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	25	16	1 566,56	складская позиция
130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	40	16	1 786,93	складская позиция
130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	50	16	1 802,14	складская позиция
130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	65	16	2 399,71	складская позиция
130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	80	16	2 644,82	складская позиция
130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	100	16	3 341,16	складская позиция
130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	125*	16	7 192,44	8-10 недель
130 °С	UV4.1	Чугун СЧ	150*	16	8 035,12	8-10 недель

Примечание: \* Для Ду 125 и 150 Р<sub>вх.</sub> = 0,8-5 бар